

hanflor

SPC VINYL WOODS CLICK

INFORMACE O VÝROBKU

Celková tloušťka	EN428	mm	5.5
Nášlapná vrstva	EN429	mm	0.3
Celková hmotnost	EN430	g/m ²	8526
Rozměr lamely	EN427	mm	180*1220
Počet lamel v balení	-	Ks	10


Klasifikace

Norma/ popis produktu	EN 649	-	-
Oblast použití	EN 685	třída	23 - 31
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída	Bfl-s1
Skupina formaldehydu	EN ISO 717-1	-	E1
Omezení skluzu	DIN 51130	třída	R10

VLASTNOSTI

Odolnost na kolečkovou židli	EN ISO 4918	-	ano
Podlahové topení	EN ISO 12524	-	Vhodné, max. 45°C
Rozměrové stálost	EN 434	%	≤0.002
Odolnost na zatížení nábytkem	EN 433	mm	0.10
Tepelná vodivost	EN 12524	W/(m.K)	0.235
Zvuková izolace	EN ISO717-2	db	20
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥6
Tepelný odpor	EN 12667		0,038 m ² /KW
Voděodolnost	EN 13553		ano
Chemická odolnost	EN 423	-	ano
PU ochrana nášlapné vrstvy	-	-	PUR

OZNAČENÍ CE

	EN 14041 : 2004	-	
		-	

