

Superstar

858	103	350	900	950
836	640	380	950	
310	837	316	965	
450	888	969		

Fabricagemethode
Getuft 5/32" lussenpool

Poolsamenstelling
100% PP Stainsafe®

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
Texflor® viltrug (1)
Syntetische dubbele rug (2)

Poolgewicht
ca. 500 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 1.385 gr/m² (1)
ca. 1.375 gr/m² (2)

Poolhoogte
ca. 4 mm

Totale hoogte
ca. 6 mm (1)
ca. 5 mm (2)

Aantal noppen
ca. 100.800 /m²

Breedte
300 + 400 + 500 cm

Aantal kleuren
15

Lichtechtheid
5 - 6

Waterechtheid
4 - 5

Warmteoorlaatweerstand
0,12 m² K/W

Geluidsisolatie
22 dB

Brandklasse
E_{fl} (EN13501-1) (1)
C_{fl}-s1 (EN 13501-1) (2)
Centexbel 0493 - CPR - 0118
Alleen bij volledige verkleving

Bijzonderheden
Bleekmiddelvecht
Pool naar buiten

Méthode de fabrication
Tuftée 5/32" bouclé

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Support
Tissé PP

Dossier
Feutre Texflor® (1)
Double dossier synthétique (2)

Poids du velours
ca. 500 gr/m²

Poids total
ca. 1.385 gr/m² (1)
ca. 1.375 gr/m² (2)

Hauteur du poil
ca. 4 mm

Hauteur totale
ca. 6 mm (1)
ca. 5 mm (2)

Nombre de points
ca. 100.800 /m²

Largeur
300 + 400 + 500 cm

Nombre de coloris
15

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
0,12 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
22 dB

Classement feu
E_{fl} (EN13501-1) (1)
C_{fl}-s1 (EN 13501-1) (2)
Centexbel 0493 - CPR - 0118
Uniquement en pose collée

Caractéristiques
Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'extérieur

Herstellungsverfahren
Getuftet 5/32" Schlinge

Polmaterial
100% PP Stainsafe®

Trägermaterial
PP Gewebte

Rückenausrüstung
Texflor® Vliesrücken (1)
Synthetischer Zweitrücken (2)

Polgewicht
ca. 500 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 1.385 gr/m² (1)
ca. 1.375 gr/m² (2)

Polhöhe
ca. 4 mm

Gesamthöhe
ca. 6 mm (1)
ca. 5 mm (2)

Noppenzahl
ca. 100.800 /m²

Breite
300 + 400 + 500 cm

Farbenzahl
15

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
0,12 m² K/W

Trittschaldämmung
22 dB

Brandverhaltensklasse
E_{fl} (EN13501-1) (1)
C_{fl}-s1 (EN 13501-1) (2)
Centexbel 0493 - CPR - 0118
Nur wenn vollflächig verklebt

Besonderheiten
Bleichmittelvecht
Flor aussen

Manufacturing process
Tufting 5/32" Looppile

Pile content
100% PP Stainsafe®

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
Texflor® feltbacking (1)
Syntetic backing (2)

Pile weight
ca. 500 gr/m²

Total weight
ca. 1.385 gr/m² (1)
ca. 1.375 gr/m² (2)

Pile height
ca. 4 mm

Total height
ca. 6 mm (1)
ca. 5 mm (2)

Tuft density
ca. 100.800 /m²

Width
300 + 400 + 500 cm

Number of colours
15

Light fastness
5 - 6

Water resistance
4 - 5

Thermal resistance
TOG : 1.2

Sound insulation
23 dB

Fire class
E_{fl} (EN13501-1) (1)
C_{fl}-s1 (EN 13501-1) (2)
Centexbel 0493 - CPR - 0118
Only with full adhesion

Characteristics
Bleach resistant
Pile outside

Colour ⇄	103	310	316	350	380	450	640	836	837	858	888	900	950	965	969
Texflor® & FR AB : 3 M	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Texflor® & FR AB : 4 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Texflor® & FR AB : 5 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EN14041

12

Balta Industries - Wakkensteenweg 2
BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve

DOP: 1010#BA0AEL

Textile Floor Covering EN1307

www.baltamediabank.com

6F2EC06D

www.pro-dis.info

EN14041

10

Balta Industries - Wakkensteenweg 2
BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve

DOP: 1010#BB0ACV

Textile Floor Covering EN1307
Notified body 0493

www.baltamediabank.com

261B3A14

www.pro-dis.info

StainSafe

FleckWeg

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

(1)

(2)

Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
 Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
 Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
 All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
 T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com

balta
carpets