

# AW30 Click



## Technical Specification - Technické specifikace

<b>Description</b> - Popis	Rigid core SPC	
<b>Thickness</b> - Tloušťka	EN ISO 24337	4.20 mm + 1 mm IXPE acoustic backing
<b>Total Weight</b> - Hmotnost na metr čtvereční	EN ISO 23997	ca. 8670 g/m <sup>2</sup>
<b>Wearlayer</b> - Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0.30 mm
<b>Locking System</b> - Uzamykací systém		Uniclic®
<b>Bevels</b> - Úkosy		Micro Bevel 4 Sides
<b>Surface</b> - Povrch		Ultra Mat
<b>Classification</b> - Klasifikace	EN ISO 10874	23 Domestic Heavy - 31 Commercial Moderate



## Performance - Vlastnosti

<b>Reaction to fire</b> - Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-S1
<b>Slip resistance</b> - Odolnost vůči skluzu	EN 13893	DS
<b>Slip restraint (dynamic coefficient of friction)</b> - Zmírnění skluzu (dynamický koeficient tření)	DIN 51130	R9
<b>Thermal resistance R value</b> - Hodnota tepelného odporu R	EN 12664	0,076 (m <sup>2</sup> .K)/W
<b>Underfloor heating</b> - Podlahové topení	EN ISO 12524	Yes, max. 27°C
<b>Electrostatic performance</b> - Elektrostatický výkon	EN 1815	< 2 kV
<b>Residual indentation</b> - Zbytkové vtlačení	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm pass
<b>Dimensional stability</b> - Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0.10%
<b>Curling</b> - Zkroucení	EN ISO 23999	pass
<b>Castor chair resistance</b> - Odolnost vůči židlím s kolečky	EN 425	pass, Type W
<b>Colour fastness</b> - Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	> 6
<b>Impact sound insulation</b> - Izolace proti kročejovému hluku	EN ISO 717-2	17dB (ΔLw)
<b>Chemical / Stain resistance</b> - Odolnost proti chemikáliím/skvrnám	EN ISO 26987	pass
<b>Indoor AIR quality</b> - Kvalita vnitřního ovzduší – francouzské nařízení VOC	ISO 16000	A+ certified
<b>Content of pentachlorophenol</b> - Obsah pentachlorofenolu		PCP under detection limit
<b>Formaldehyde emissions (28 days test)</b> - Emise formaldehydu (28denní test)	EN ISO 717-1	Class E1
<b>Phthalate free</b> - Bez ftalátů		Yes
<b>CE marking</b> - Označení CE	EN 14041:2011	

## Packaging - Balení

<b>Size and packaging wood</b> - Velikost a balení – dřevo	EN ISO 24342	181 x 1220 mm	10 planks / carton = 2.20 m <sup>2</sup> / carton
--	--------------	---------------	---

The technical data is correct at the time of printing.-Technické údaje jsou v době tisku správné.- 11/2024

